

Anleitung

Honeywell Barcodescanner



Handscanner anbinden

Schalten Sie den Honeywell Scanner ein, indem Sie die Scan-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

1. Scannen Sie folgenden Barcode, um den Scanner in den Bluetooth-Modus zu versetzen.



2. Öffnen Sie die Statusleiste Ihres Tablets, indem Sie diese von oben nach unten ziehen. Halten Sie die Bluetooth-Schaltfläche gedrückt. Sie gelangen dann in das Bluetooth-Menü Ihres Geräts. Aktivieren Sie dort ggf. Bluetooth.

Unter „Verfügbare Geräte“ sollten alle eingeschalteten Bluetooth-Geräte in Reichweite des Tablets angezeigt werden.

3. Wählen Sie den Scanner aus der Liste aus und tippen Sie auf den Gerätenamen. Der Geräte-name des Scanners lautet „Voyager_1472g_SN_XXX“.

Sobald die Verbindung besteht, wird der Scanner unter „Gekoppelte Geräte“ angezeigt.

4. Um die späteren Eingaben des Scanners automatisch zu übernehmen, müssen Sie als Suffix nach jeder Eingabe einen „Enter-Befehl“ hinterlegen. Scannen Sie dazu den folgenden Barcode.



5. Scannen Sie zuletzt den Code zur Umrechnung von UPC zu EAN 13.



Wenn Sie Ihren Scanner längere Zeit nicht benutzen, wird dieser automatisch nach 3600 Sekunden in den Standby-Modus versetzt.

Scannen Sie die folgenden Codes, um die Zeitspanne bis zum einsetzen des Standby-Modus anzupassen.

Wenn Sie „0 seconds“ scannen, bleibt der Scanner immer aktiv.



→ Sie können Ihren Honeywell Scanner jetzt benutzen.

Rückfragen und Retouren

Kontaktieren Sie bei Rückfragen und Retouren unseren Support unter:

hardware@jtl-software.de



Konfigurationsanleitung Honeywell

Die ausführliche Konfigurationsanleitung des Honeywell Scanners finden Sie in Englischer Fassung unter diesem QR-Code.